Panele akustyczne

1) Panel rozpraszająco – pochłaniający z frontem drewnianym




- Wymiary - 50 x 50 cm
- Grubość - ok. 4 cm
- Waga - ok.0,75 kg
- Wykończenie - Drewno ok. 4mm
- Zakres rozpraszania: 800 Hz – 3000 Hz
- Zakres absorpcji: 150 Hz – 10000 Hz
- Ilość zamówienia 40 szt.

2) Panel pochłaniający HEXA




(A) Szerokość**43.3 cm**
(B) Długość**50 cm**
(C) Wysokość trapezu**1 cm**
(D) Grubość podstawy**2 cm**
(C + D) Wysokość całkowita**3 cm**
(DB) Długość boku**25 cm**



- Ilość zamówienia 70 szt. 5cm
- Ilość zamówienia 100 szt. 3cm

3) Panel pochłaniający piramidka 200cm x 100cm x 7cm



Klasy palności

- Ograniczona palność, kategoria: dodatkowy, samogasnący, klasa E 13501-1:2010
- Trudnopalny zgodnie z PN-EN 1021-1:2007;
- Samogasnący zgodnie MVSS 302 oraz Fiat 50433; palność nie więcej niż 100mm/min.
- **Klasa pochłaniania dźwięku dla grubości 50mm (Panel ST 500/500) – A.**
- **Współczynnik pochłaniania A (0,9s)** – najwyższy poziom absorbcji dźwięku dla paneli o grubości powyżej 5 cm.

Ilość zamówienia 15 szt.

Poz.1-3 KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM

4) KLEJ – **ilość 10 puszek**

Bonikol T-701 Klasyczny klej montażowy w puszce. Wydajność 15m^2/puszka.

